AHU Model			AHU18-M	AHU24-M	AHU30-M	AHU36-M
Power supply		V- Ph-Hz	208/230V 1Ph 60Hz	208/230V 1Ph 60Hz	208/230V 1Ph 60Hz	208/230V 1Ph 60Hz
Cooling	Rated Capacity (rang	Btu/h	18000(5300~18700)	24000(7400~26000)	30000(9400~33000)	36000(7600~38800)
Heating	Rated Capacity (rang	Btu/h	18000(5600~18700)	26000(5600~30000)	31000(12200~32000)	36000(8000~36400)
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY(Indoor)		A	3	4	4.5	4.5
MAX.FUSE(Indoor)		A	15	15	15	15
Indoor fan motor	Model		ZKFD-250-8-1	ZKFD-250-8-1	ZKFD-375-8-1	ZKFD-375-8-1
	RLA	A	3	3	3.5	3.5
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)		m3/h	980/900/830	1290/1180/1070	1520/1370/1210	1840/1650/1470
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)		CFM	576.47/529.41/488.24	758.82/694.12/629.41	894.12/805.88/711.76	1082.35/970.59/864.71
ESP	Rance	Pa	0-200	0-200	0-200	0-200
	Rance	in. wo.	0-0.8	0-0.8	0-0.8	0-0.8
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	36/34/32	43/40/35.5	43/40/38.5	46.8/44/41.3
Throttle type		/	NO	NO	NO	NO
Indoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	445*534*1143	445*534*1143	534*534*1245	534*534*1245
	Dimension(W*D*H)	inch	21*17-1/2*45	21*17-1/2*45	21.72*49	21.72*49
	Packing (W*D*H)	mm	640x630x1280	640x530x1280	640x820x1380	640x820x1380
	Packing (W*D*H)	inch	25.20x20.87x50.39	25.20x20.87x50.39	25.20x24.41x54.33	25.20x24.41x54.33
	Net/Gross weight	Kg	48/58.7	48/58.7	58.6/70.6	58.6/70.6
	Net/Gross weight	lbs.	105.82/129.41	105.82/129.41	129.2/155.6	129.2/155.6