

ComfortStar®

Aire Acondicionado y Calefacción

AHE-S

SERIE

Manejadora de Aire

14 SEER

60 Hz

**COMERCIAL
LIGERO**
SISTEMAS SPLIT

CARACTERÍSTICAS:

- Reinicio automático
- Timer 24 horas
- Turbo
- Oscilación automática
- Modo de suspensión (7 horas de descanso)
- Detección de fugas de refrigerante
- Wind-Free
- Compensación de temperatura
- Modo seco
- Multiposición



- ALTA EFICIENCIA
- REFRIGERACIÓN SIN DUCTOS
- SISTEMAS MINI-SPLIT



El confort está en nuestro nombre



📍 12201 N. W. 107th Avenue,
Medley, FL 33178

☎ Toll Free: 1-866-524-9898
Phone: 1-305-500-9898
Fax: 1-305-500-9896

🌐 www.comfortstarusa.com
www.smartelectricusa.com

AHE-S SERIES

Modelo			AHE36-1	AHE60-1
Fuente de alimentación			220~230-1-60	220~230-1-60
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	36000	60000
	Potencia	W	3820	7210
	EER	W/W	2.75	2.45
Motor ventilador Interno	Modelo		YKS-230-6-18	YKS-300-6-1
	Cantidad		1	1
	Potencia	W	420.0	660.0
	Condensador	uF	15	12
Dimensión (An x Pr. X Al)	Largo	milímetro	520	500
		pulgada	20.47	19.69
	Ancho	milímetro	460	550
		pulgada	18.11	21.65
	Altura	milímetro	774	970
		pulgada	30.47	38.19
Embalaje (An x Pr. X Al)	Largo	milímetro	835	1030
		pulgada	32.87	40.55
	Ancho	milímetro	520	560
		pulgada	20.47	22.05
	Altura	milímetro	565	595
		pulgada	22.24	23.43
Peso neto/bruto	Peso neto	Kg	38.2	51
		lb	84.22	112.43
	Peso bruto	Kg	41.7	55
		lb	91.93	121.25
Flujo de aire	Flujo de aire (Alto)	m3/h	1648	2300
		CFM(Pie3/min)	969.41	1352.94
	Flujo de aire (Bajo)	m3/h	1465	/
		CFM(Pie3/min)	861.76	/
Diámetro de la tubería de agua de drenaje	Diámetro de la tubería de agua de drenaje	/	ODΦ25mm	ODΦ25mm
ESP	Nominal	Pa	37	50
	Rango	Pa	0-140	0-180
Expansión	Tipo de acelerador	/	La válvula de acelerador	La válvula de acelerador



El confort está en nuestro nombre