

ComfortStar®

Aire Acondicionado y Calefacción

HEAT PUMP INVERTER UNIDADES TIPO PAQUETE 3 y 5 Toneladas

19 SEER



CARACTERISTICAS:

- Compresor de alta eficiencia
- Refrigerante 410a
- Alto EER y SEER
- Presión estática variable
- Nivel bajo de ruido
- Certificación AHRI y ETL
- Calentador eléctrico bajo pedido
5/7.5/10/15/20kw
- Descarga de aire hacia abajo y horizontal
- Servicio solo de un lado
- Tabletas electrónicas enfriadas por aire
- Tamaño de chasis universal y descargas de aire
- Lógica de control de ventilador en 2 etapas
- Velocidad múltiple ECM motor ventilador
- Control de refrigerante EEV



Compresor de
Alta Eficiencia



Velocidad Múltiple
ECM Motor
Ventilador



Alto EER y
SEER



📍 12201 N. W. 107th Avenue,
Medley, FL 33178

☎ Toll Free: 1-866-524-9898
Phone: 1-305-500-9898
Fax: 1-305-500-9896

🌐 www.comfortstarusa.com
www.smartelectricusa.com



El Confort está en nuestro nombre

HEAT PUMP INVERTER UNIDADES TIPO PAQUETE

3 y 5 Toneladas

Modelo		CCRT36-1INV	CCRT60-1INV
ENFRIAMIENTO	Btu	34800	57000
	EER	12	12.5
	SEER	18.5	19
	EER2	10.6	11.2
	SEER2	18	18
	Nominal CFM	1250	1800
	Ptencia (kW)	2.9	4.5
	Tipo de Refrigerante	R410a	R410a
CALEFACCIÓN	Carga de Refrigerante (lb-oz)	7-8	12-9
	Capacidad Nominal 47° F (Btu)	36000	57000
	Potencia (kW)	2.88	4.4
	Capacidad Nominal 17° F (Btu)	23000	44000
	Potencia (kW)	3	6
	HSPF (BTU/Watts-hr.)	9	10
	HSPF2 (BTU/Watts-hr.)	8.1	9
	DIMENSIONES	Largo (Pulgadas)	50-11/16
Ancho (Pulgadas)		35-1/16	44-13/16
Alto (Pulgadas)		46-13/16	51-7/16
PESO EN OPERACION. (lbs)		420	562
COMPRESOR	Tipo	Rotary	Rotary
	Cantidad	1	1
DATOS DE SERPENTIN CONDENSADOR	Area frontal (pie cuadrado)	14.11	20.17
	Filas	3+2	3+3
	Aletas por Pulgada	17	17
	Diámetro de tubería (Pulgadas)	9/32	9/32
	Tipo de Circuito	interlaced	interlaced
DATOS DE SERPENTIN EVAPORADOR	Area frontal (pie cuadrado)	3.96	6.1
	Filas	4	4
	Aletas por Pulgadas	17	17
	Diámetro de tubería (Pulgadas)	9/32	9/32
	Tipo de Circuito	interlaced	interlaced
DATOS DE VENTILADORES EN CONDENSADOR	Control de Refrigerante	EEV	EEV
	Diámetro de ventilador (Pulgada)	23-5/8	26-3/8
	Tipo	Prop	Prop
	Transmisión	Direct	Direct
	Número. de Velocidades	1	1
	Número de Motores	1	1
	Potencia HP	1/4	1/4
	RPM	200-950	200-880
	Nominal total CFM	3000	4100
	DATOS DE BLOWER EN CONDENSADOR	Cantidad	1
Diámetro de Blower (Pulgada)		10x10	11x10-5/8
Tipo		Centrifugal	Centrifugal
Número de Velocidades		5	5
Potencia HP		1/2	3/4
DATOS ELECTRICOS	RPM	1050	1075
	Voltage-Phase-Hz	208/230-1-60	208/230-1-60
	Minimum Circuit Ampacity ²	28.7	41.9
	Max. Overcurrent Protection ³	45	60
	Min / Max Volts	173 / 269	173 / 269
RANGO DE OPERACION	Cooling	23°F-125°F	23°F-125°F
	Heating	-4°F-86°F	-4°F-86°F



📍 12201 N. W. 107th Avenue,
Medley, FL 33178

☎ Toll Free: 1-866-524-9898
Phone: 1-305-500-9898
Fax: 1-305-500-9896

🌐 www.comfortstarusa.com
www.smartelectricusa.com

El Confort está en nuestro nombre