

## CIP Series



### ALTA EFICIENCIA SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO MINI-SPLIT SIN DUCTOS



Oscilación automática



Reinicio Automático



Función Sígueme Control remoto



Temporizador de 24Hrs

HASTA **21** SEER2

#### CARACTERISTICAS:

- Alta eficiencia hasta 21 SEER
- Oscilación automática
- Reinicio automático
- Modo Bypass
- Protección GOLD FIN
- Código de error en detección de fuga de refrigerante
- Funcionamiento silencioso
- Timer de 24hrs
- Manual de encendido
- Pantalla Interactiva
- Auto-diagnóstico
- Drenaje de dos vías
- Opción de Control Cableado

**INVERTER**



**GOLD**fin

*El confort está en nuestro nombre*



12201 N. W. 107th Avenue,  
Medley, FL 33178

Toll Free: 1-866-524-9898  
Phone: 1-305-500-9898  
Fax: 1-305-500-9896

www.comfortstarusa.com  
www.smartelectricusa.com

# CIP Series

El confort está en nuestro nombre



HASTA **21** SEER2

Número de modelo de la unidad interior			CIP12CD(I)	CIP12CD(I)	CIP18CD(I)	CIP24CD(I)
Número de modelo de la unidad exterior			CIP12CA(O)	CIP12CD(O)	CIP18CD(O)	CIP24CD(O)
Fuente de alimentación		V-Ph-Hz	115V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz	208/230V,1Ph,60Hz	208/230V,1Ph,60Hz
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000
	Potencia	W	991	963	1545	2110
	Corriente	A	8.6	4.2	6.7	9.0
	EER2	W/W	11.9	11.9	10.8	9.9
	SEER 2	W/W	21.0	21.0	21.0	18.5
Entrada de potencia nominal		W	1850	2050	2950	2850
Corriente nominal		A	16.5	9.5	13.5	13.5
Corriente de arranque		A	6	5	/	/
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	595/496/378	550/430/300	900/750/600	988/776/562
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40.5/35/26	40/34/25	42/34.5/28	45.5/39/35
Unidad interior	Dimensión (W*D*H)	mm	802x189x297	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
	Embalaje (W*D*H)	mm	875x285x380	875x285x380	1045x305x410	1155x415x320
	Peso neto/bruto	kg	8.6/11	8.8/11.3	11.4/14	14.3/17.9
Unidad exterior	Dimensión (W*D*H)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554
	Embalaje (W*D*H)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610	915x370x615
	Peso neto/bruto	kg	23.2/25	22.1/23.9	27.9/30.3	30.5/33.1
Tipo de refrigerante		kg	R410A/0.65	R410A/0.65	R410A/0.9	R410A/1.07
Tubería de refrigerante	Lado de líquido/Lado de gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Máx. longitud tubería refrigerante	m	25	25	30	30
	Máx. diferencia de nivel	m	10	10	20	20
Cableado de conexión			16#x4//	16#x4//	16#x4//	16#x4//
Tipo de termostato			Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Temperatura de operación		°C	17~30	17~30	17~30	17~30
Temperatura ambiente	Interior (refrigeración/calefacción)	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
	Exterior (refrigeración/calefacción)	°C	-15~50	-15~50	0~50	0~50
Cantidad de contenedores por 40HQ			270	270	195	172

ComfortStar®

INVERTER

AHRI CERTIFIED

ETL

R410a

GOLDfin



12201 N. W. 107th Avenue,  
Medley, FL 33178

Toll Free: 1-866-524-9898  
Phone: 1-305-500-9898  
Fax: 1-305-500-9896

www.comfortstarusa.com  
www.smartelectricusa.com