

NEO-S Series

HASTA
13
SEER



COMERCIAL LIGERO

CARACTERISTICAS:

- Reinicio automático
- Temporizador de 24 Horas
- Oscilación de nivel automático
- Modo sueño/suspensión
- Pantalla LED
- Memoria de posición de la persiana
- Modo seco
- Drenaje de 2 vías



Temporizador
(24H)



Distribución
uniforme del aire



Pantalla LED



Reinicio
Automático

El confort está en nuestro nombre



📍 12201 N. W. 107th Avenue,
Medley, FL 33178

📞 Toll Free: 1-866-524-9898
Phone: 1-305-500-9898
Fax: 1-305-500-9896

🌐 www.comfortstarusa.com
www.smartelectricusa.com

NEO-S Series

HASTA
13
SEER



Modelo Interior			NEO24SC-S	NEO36SC-S	NEO48SC-S	NEO60SC-S
Fuente de Alimentación			V-ph-Hz	220~230-1-60	220~230-1-60	220~230-1-60
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	24000	36000	48000	60000
	Potencia	W	2740	3740	5390	6130
	Cantidad		1	1	2	2
	Potencia	W	165/125/95	235/200/172	174/157/144	174/157/144
	Condensador	uF	2.5UF/450V	5UF/450V	2.5UF/450V	2.5UF/450V
	Velocidad (An x Pr. X Al)	r/min	1470/1210/995	1320/1175/1050	1400/1220/1090	1400/1220/1090
Flujo de aire interior(Alta/Media/Baja)			m³/h	1140/850/710	1900/1700/1500	2400/2000/1700
Nivel de ruido interior (presión de sonido) (Alto/Medio/Bajo)			dB(A)	53/48/42	56/53/50	57/52/50
Tipo de acelerador				Throttle valve	Throttle valve	Throttle valve
Unidad Interior	Dimensión (An x Pr. X Al)	mm	990×660×203	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	Embalaje (An x Pr. X Al)	mm	1090x745x297	1360x755x313	1725x755x313	1725x755x313
	Peso neto/bruto	kg	25/31	32/37.5	40.5/46.5	39/45
Presión Máxima			MPa	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0
Diámetro de la tubería de drenaje			mm	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25
Tubería del refrigerante	Lado líquido / lado gas	mm(inch)	Φ9.52Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ22(3/8"/7/8")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")
Controlador estándar				Control remoto	Control remoto	Control remoto
Temperatura operativa			°C	17~30	17~30	17~30
Temperatura ambiente	Enfriamiento	°C	17~32	17~32	17~32	17~32

El confort está en nuestro nombre